

Piegatrice lamiera Augusta 50/1500 Synchro



Pressa piegatrice Augusta 50/1500 Synchro
Lunghezza utile piegatura 1500 mm
Potenza piegatura 50 ton
N° 3 assi (Y1-Y2-X-R)
Controllo CNC ESA S 630 (Italy)
Misura fra i montanti 1150 mm
Incavo laterale 295 mm
Misura distanza tra pestone e tavola 420 mm
Corsa pistoni 160 mm
Altezza Piano lavoro lavoro 800 mm
Velocità di avvicinamento 200 mm/s
Velocità di lavoro 9 mm/s
Velocità di ritorno 180 mm/s
Capacità olio 200 L
Potenza motore principale 5,5 kw
Valvola proporzionale elettro idraulica Bosch Rexroth (Germany)
Righe magnetiche GIVI (Italia)
Servomotori YASKAWA
Componentistica Shneider

Motore principale Siemens
Pompa SUNNY(USA)
Idraulica EMB (Germany)
Cortecchie e guarnizioni Tedesche
Utensile superiore frazionato
Utensile inferiore
Cambio utensile rapido
Supporto frontale lamiera
Pedaliera mobile
Fotocellule Laser safe a 3 fasci
Macchinario conforme normative CE
Macchina nuova con garanzia
Visionabile presso i nostri magazzini associati
Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa
A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno
N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore



Augusta 50/1500 Synchro press brake
Useful bending length 1500 mm
Bending power 50 tons
No. 3 axes (Y1-Y2-X-R)
CNC control ESA S 630 (Italy)
Measure between uprights 1150 mm
Lateral recess 295 mm
Measure distance between ram and table 420 mm
Piston stroke 160 mm
Worktop height 800 mm
Approach speed 200 mm/s
Working speed 9mm/s
Return speed 180mm/s
Oil capacity 200 L
Main motor power 5.5 kW
Electro-Hydraulic Proportional Valve Bosch Rexroth (Germany)
GIVI magnetic rulers (Italy)
YASKAWA servo motors
Shneider components

Motore principale Siemens
Siemens main motor
Pump SUNNY(USA)
EMB Hydraulics (Germany)
German barks and garnishes
Fractional upper tool
Bottom tool
Quick tool change
Sheet metal front support
Mobile pedal board
Laser safe photocells with 3 beams
Machinery compliant with CE regulations
New machine with warranty
Viewable at our associated warehouses
Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe
Available for any information without obligation
N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer



Augusta 50/1500 Synchro Abkantpresse
 Nutzbare Biegelänge 1500 mm
 Biegekraft 50 Tonnen
 Nr. 3 Achsen (Y1-Y2-X-R)
 CNC-Steuerung ESA S 630 (Italia)
 Messen Sie zwischen den Ständern 1150 mm
 Seitliche Aussparung 295 mm
 Abstand zwischen Stößel und Tisch 420 mm messen
 Kolbenhub 160 mm
 Arbeitsplattenhöhe 800 mm
 Anfahrsgeschwindigkeit 200 mm/s
 Arbeitsgeschwindigkeit 9mm/s
 Rücklaufgeschwindigkeit 180 mm/s
 Ölkapazität 200 L
 Hauptmotorleistung 5,5 kW
 Elektrohydraulisches Proportionalventil Bosch Rexroth (Deutschland)
 GIVI Magnetlineale (Italia)
 YASKAWA-Servomotoren
 Shneider-Komponenten

Siemens Hauptmotor
Pumpe SONNIG (USA)
EMB Hydraulik (Deutschland)
Deutsch bellt und garniert
Gebrochenes Oberwerkzeug
Unteres Werkzeug
Schneller Werkzeugwechsel
Frontstütze aus Blech
Mobiles Pedalboard
Lasersichere Fotozellen mit 3 Strahlen
Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen
Neue Maschine mit Garantie
Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa
Verfügbar für alle Informationen unverbindlich
N.B. Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden



Prensa plegadora Augusta 50/1500 Synchro
 Longitud útil de plegado 1500 mm
 Poder de flexión 50 toneladas
 N° 3 ejes (Y1-Y2-X-R)
 Control CNC ESA S 630 (Italia)
 Medida entre montantes 1150 mm
 Rebaje lateral 295 mm
 Medir distancia entre carnero y mesa 420 mm
 Carrera del pistón 160 mm
 Altura de la encimera 800 mm
 Velocidad de aproximación 200 mm/s
 Velocidad de trabajo 9 mm/s
 Velocidad de retorno 180 mm/s
 Capacidad de aceite 200 L
 Potencia motor principal 5,5 kW
 Válvula proporcional electrohidráulica Bosch Rexroth (Alemania)
 Reglas magnéticas GIVI (Italia)
 Servomotores YASKAWA
 componentes shneider

motor principal siemens
Bomba SUNNY (EE. UU.)
EMB Hidráulica (Alemania)
Cortezas y guarniciones alemanas
Herramienta superior fraccionaria
Herramienta inferior
Cambio rápido de herramienta
Soporte frontal de chapa
Pedalera móvil
Fotocélulas seguras para láser de 3 haces
Maquinaria conforme a la normativa CE
maquina nueva con garantia
Visible en nuestros almacenes asociados
Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa
Disponible para cualquier información sin compromiso
nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.



Presse plieuse Augusta 50/1500 Synchro
 Longueur de pliage utile 1500 mm
 Pouvoir de flexion 50 tonnes
 N° 3 axes (Y1-Y2-X-R)
 Commande CNC ESA S 630 (Italie)
 Mesure entre montants 1150 mm
 Evidement latéral 295 mm
 Mesurer la distance entre le vérin et la table 420 mm
 Course des pistons 160 mm
 Hauteur plan de travail 800 mm
 Vitesse d'approche 200 mm/s
 Vitesse de travail 9mm/s
 Vitesse de retour 180 mm/s
 Capacité d'huile 200 L
 Puissance du moteur principal 5,5 kW
 Vanne proportionnelle électro-hydraulique Bosch Rexroth (Allemagne)
 Règles magnétiques GIVI (Italie)
 Servomoteurs YASKAWA
 Composants Shneider

Moteur principal Siemens
Pompe SUNNY (USA)
EMB Hydraulique (Allemagne)
Écorces et garnitures allemandes
Outil supérieur fractionnaire
Outil inférieur
Changement d'outil rapide
Support avant en tôle
Pédalier mobile
Cellules photoélectriques sécurisées laser à 3 faisceaux
Machines conformes à la réglementation CE
Machine neuve avec garantie
Visible dans nos entrepôts associés
Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe
Disponible pour tout renseignement sans engagement
N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant



konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

www.konzusrls.com

E-mail: konzusrl@gmail.com

Macchinario conforme normative CE

Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
 Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.